



ESTROPAJO SALVAUÑAS SET-4 UNIDADES



| Concepto | Unidad | Set | Internal Pack | Caja | Palet |
|---------------------------|---|--------|---------------|-----------|----------------|
| Unidades / Units | 1 ud | - | 0 ud | 24 ud | 1440 ud |
| Peso / Weight | 25 gr | 35 gr | 0 gr | 1.29 Kg | 87 Kg |
| Largo / Long | 8.7 cm | 27 cm | 0 cm | 28 cm | 88 cm |
| Ancho / Width | 6.5 cm | 10 cm | 0 cm | 28.5 cm | 115 cm |
| Alto / Height | 4.5 cm | 4.5 cm | 0 cm | 42.5 cm | 225 cm |
| Volumen / Volume | - | - | - | 0.0339 m3 | - |
| Cajas manto / Boxes base | - | - | - | - | 12 ud |
| Cajas/ Boxes palet | - | - | - | - | 60 ud |
| EAN | 8431250640012 | | | DUN14 | 18431250640019 |
| Info | Estropajo de esponja suave por un lado y fibra abrasiva en el opuesto. | | | | |
| Composición / Composition | 45% POLVO ABRASIVO 35% MEZCLA DE RESINA ACRÍLICA Y RESINA UREICA PINTADA 20% FIBRAS DE POLIÉSTER Y POLIAMIDA - ESPONJA DE POLIÉSTER, (ESPUMA POLIURETANICA FLEXIBLE) - POLIOL POLIÉSTER - TOLUENDOISOCIANATO - CATALIZADORES AMÍNICOS NO AROMÁTICOS - TENSIOACTIVOS DE SILICONAS - AGUA TAL ESPUMA PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS - DENSIDAD: 25 kg/m 3 - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 114 kpa - ALARGAMIENTO A. ROTURA 170% - POTENCIA AL 40% 152 N - DEFORMACIÓN PERMANENTE AL 50%: 9,4% | | | | |
| Uso / Usage | | | | | |