

FS800 B/H



Barredoras simples de utilizar, confortables, convenientes y versátiles,
idóneas para todos los tipos de suciedad
tanto en espacios cerrados como en el exterior

 **FIMAP**[®]

FS800 B/H

Barredoras FS800.

Idóneas para la limpieza de ambientes industriales y comerciales de hasta 6.000 m²/h

FS800 están disponibles con alimentación de baterías (B) y de gasolina (H).

Se han realizado para quien busca una máquina de altas prestaciones que pueda trabajar en ambientes con exigencias diferentes

FS800 B/H (Basic)

Con descarga manual



FS800 B (Basic)

FS800 B/H

Con sistema de
descarga automática en altura



FS800 H



Anchura de trabajo cepillo central
FS800 B/H 80 cm



Anchura de trabajo cepillo central + 1 cepillo lateral:
FS800 B/H 95 cm



Anchura de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales:
FS800 B/H 112 cm

Equipamientos disponibles:

EQUIPAMIENTOS	Basic FS800 B	Basic FS800 H	FS800 B	FS800 H
Grupo cepillos				
Cepillo central en cúspide PPL	•	•	•	•
Cepillo central mixto acero	opcional	opcional	opcional	opcional
Cepillo lateral derecho PPL	•	•	•	•
2 cepillos laterales PPL (2SL)	opcional	opcional	opcional	opcional
Cepillo lateral mixto acero	opcional	opcional	opcional	opcional
Alzaflap	•	•	•	•
Grupo de aspiración/filtración				
Ventilador aspiración eléctrica	•	-	•	-
Ventilador aspiración	-	•	-	•
Sacudidor de filtro y cierre aspiración	•	•	•	•
Filtro de panel (FP) o de bolsas (FS)	•	•	•	•
Kit filtro de panel o bolsas	opcional	opcional	opcional	opcional
Depósito de recogida con vaciado manual	•	•	-	-
Depósito de recogida con elevación y descarga automáticos	-	-	•	•

EQUIPAMIENTOS	Basic FS800 B	Basic FS800 H	FS800 B	FS800 H
Grupo tracción				
Rueda motriz eléctrica	•	-	•	-
Rueda motriz hidráulica	-	•	-	•
Mando marcha adelante/atrás	•	•	•	•
Freno de servicio mecánico	•	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•	•
Alimentación motor Honda GX200	-	•	-	•
Batería 24 V (4x6)	opcional	-	opcional	-
Arranque eléctrico	-	•	-	•
Accesorios				
Contador de horas	•	•	•	•
Intermitente	opcional	opcional	opcional	opcional
Kit Faros	opcional	opcional	•	•
Ruedas superelásticas	opcional	•	opcional	•
Nivel de carga de las baterías	•	-	•	-
Cargador de baterías a bordo 24 V/25 A	opcional	-	opcional	-
Techo de protección	opcional	opcional	opcional	opcional



Barredoras FS800

USER FRIENDLY DESIGN,
¡no es necesaria ninguna formación para el operador!



Salpicadero (versión H Basic)



El desplazamiento de los cepillos
(central y lateral/es)
se realiza simplemente mediante 2 palancas



Mando de pedal para marcha Adelante/Atrás



Acelerador manual (Versiones H)

Barredoras FS800

Posibilidad de trabajar hasta 5 horas gracias al sistema Fimap Energy Saver



En la versión de batería, las diferentes funciones (como, por ejemplo, cepillos o tracción) son activadas por motores especialmente dedicados. El consumo de energía es dosificado según el uso efectivo de cada función ofreciendo siempre, y en cualquier caso, el máximo rendimiento.

De esta manera, la autonomía puede llegar a las 5 horas, es decir, 20.000 m² limpiados sin emisiones.

La instalación hidráulica de la versión con motor de explosión (FS800 H) transforma este modelo en una versión con autonomía ilimitada



Barredoras FS800

Resultados de limpieza asegurados gracias a las inteligentes soluciones de diseño



- Alzaflap, accionable mediante un pedal para agilizar la recogida de suciedad gruesa
- Amplia superficie filtrante hasta 6 m²
- Sacudidor eléctrico de filtro con exclusión de la aspiración para limpiar el filtro y trabajar sobre superficies húmedas
- Cepillo central en cúspide (de movimiento hidráulico en la versión de explosión) flotante y autoregistrante, queda siempre en contacto con el suelo



Es facilísimo sustituir el sistema de filtrado para adaptar la máquina a los diferentes ambientes de trabajo



- FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM



La descarga del aire aspirado y filtrado se realiza a través de la rejilla situada en la parte trasera en una zona muy alta de la máquina. Esto permite no elevar el polvo depositado sobre la superficie alrededor de la máquina garantizando de esta manera resultados de limpieza óptimos



HYDRAULIC
SYSTEM

Barredoras FS800

¡Fiabilidad garantizada!

Las versiones con motor de explosión (FS800 H) están equipadas con una instalación hidráulica completa y no tienen fichas electrónicas. Esto ofrece un aumento de la fiabilidad y garantiza la máxima tranquilidad al operar en situaciones de suciedad profunda.

En la versión de batería todo el compartimento batería/motores está aislado contra la infiltración de polvo y la instalación eléctrica tiene la máxima accesibilidad y está colocada en una zona protegida en la parte delantera de la máquina



Barredoras FS800

Óptima accesibilidad y sencillez para todas las operaciones de mantenimiento. ¡Todo al alcance de la mano!

La sencillez con la que ha sido diseñada la máquina permite efectuar las operaciones de mantenimiento de manera simple y rápida operaciones que, además, puede llevar a cabo cualquier operador, incluso no especializado



La sustitución de los cepillos central y laterales puede ser efectuada sin la ayuda de herramientas



La batería de arranque, en las versiones de motor (FS800 H) está colocada en el compartimento delantero y es fácil de inspeccionar

Fácil en la recarga de las baterías gracias a la posibilidad de tener el cargador de baterías a bordo (bajo pedido en versiones de batería)



Elevación y descarga accionadas eléctricamente (FS800 B/H)



Las barredoras FS800 están disponibles en la versión con filtro de panel o con filtro de bolsas de tela. Este último permite obtener óptimos resultados de filtrado incluso en ambientes en los que la presencia de polvos finos es muy elevada

DATI TECNICI		FS800 B (Basic)	FS800 H (Basic)	FS800 B	FS800 H
Velocidad de avance	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Motor cepillo lateral	V/W	24/90	hidráulico	24/90	hidráulico
Motor tracción	V/W	24/400	hidráulico	24/400	hidráulico
Motor sacudidor de filtro	V/W	24/80	12/80	24/80	12/80
Motor de explosión	HP	-	5,5	-	5,5
Altura de descarga	m	-	-	1,3	1,3
Cabida cajón de recogida	l	70	70	70	70
Superficie de filtración	m ²	6	6	6	6
Baterías	(n.) V/Ah C5	(4) 6/200	-	(4) 6/200	-
Larghezza lavoro con spazzola laterale	mm	950	950	950	950
Numero spazzole laterali/Ø	mm	1-2/400	1-2/400	1-2/400	1-2/400
Alimentazione	V/trazione	24/electrónica	-/hidráulica	24/electrónica	-/hidráulica
Anchura cepillo central	mm	800	800	800	800
Carga anterior		-	-	-	-
Carga posterior		•	•	•	•
Tipo de descarga		manual	manual	eléctrico	eléctrico
Capacidad de trabajo	hasta m ³ /h	6700	6700	6700	6700
Dimensiones máquina Lxhxa	mm	1600x1310x1080	1600x1310x1080	1600x1310x1080	1600x1310x1080
Peso kg en vacío sin batería	Kg	260	375	322	437

Pide a tu revendedor los Paquetes de Mantenimiento Fimap:
¡no más costes imprevistos!



Fimap puede ofrecer la solución más apta para los presupuestos o necesidades más diferentes, eligiendo entre tres opciones: el solo mantenimiento ordinario, con la solución LIGHT Service Pack, el mantenimiento ordinario y la sustitución de las piezas sujetas a desgaste, con la solución SMART Service Pack, o añadir también la sustitución de los materiales consumibles con la solución FULL Service Pack.

Eligiendo uno de los Paquetes de Mantenimiento Fimap podrás beneficiar de:

- la tranquilidad de una compra regularmente controlada por técnicos calificados
- no pagar más costes añadidos
- prestaciones garantizadas y constantes a largo del tiempo
- alargar la vida del producto

Para más informaciones le rogamos hacer referencia a los términos y a las condiciones generales disponibles en www.fimap.com en el capítulo "Paquetes de Mantenimiento" de la sección "Servicios"

GARANTÍA

Pide a tu revendedor de zona más informaciones sobre las condiciones de garantía

LAS CERTIFICACIONES



Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

